ACİL DURUM HABERLEŞMESİ

DS Series

Butonlu VoIP Acil Durum Telefonu

ÜRÜN PROFİLİ

Alüminyum gövdeli DS Series, tek butonla ahizesiz acil çağrı başlatır. Montaj tamamlandığında IP66 koruma sağlar. İç ve dış mekânlarda kullanıma uygundur.



GÖVDE

Alüminyum alaşım

ÖLÇÜLER

130 × 190 × 90 mm

GENİŞLİK × YÜKSEKLİK × DERİNLİK

IP66	3 W	96 dB	PoE
Koruma sınıfı	Class-D amfi	Maks. zil sesi	802.3af / 802.3at

KULLANIM ALANLARI

- Tüneller
- Karayolları
- Demiryolu hat ve peronları
- Havayolu terminalleri
- Park ve otobüs durakları
- HES ve JES santralleri
- Güneş enerjisi santralleri

Yazılım özellikleri

İŞLEV	AÇIKLAMA
Ana özellikler	2 SIP hesabı, çağrı yönlendirme, çağrı transferi, beklemeye alma, acil çağrı, otomatik çağrı yanıtlama, yeniden arama, doğrudan IP arama, kara liste (opsiyonel LCD ekran).
IP PBX özellikleri	Intercom, çağrı alma (pickup), çağrı park etme, anonim çağrı, anonim çağrı reddi, konferans çağrısı.
Gelişmiş özellikler	Action URL, Active URI, CSTA, çoklu yayın anonsu (multicast paging).
Ses özellikleri	VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, AEC'li tam çift yönlü (full-duplex) hoparlör.
Codec desteği	Dar bant · G.711(a/μ), G.729A/B/AB, G.726, iLBC. Geniş bant · G.722, L16.
Ağ özellikleri	IPv4 ve IPv6, VLAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN NAT geçişi, RPORT. QoS (IEEE 802.1Q/p VLAN etiketleme) ve Katman-3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). SIP modları · proxy ve uçtan uca (peer-to-peer). DNS SRV (RFC 3263). DTMF · in-band, RFC 2833, SIP INFO. HTTP/HTTPS web sunucusu. LAN/PC köprü modu, otomatik anlaşma (auto-negotiation), PC portu üzerinden paket izleme ve web ile dışa aktarma. DHCP Option 12 (host adı) ve Option 60 (üretici sınıf kimliği). Syslog desteği.
Güvenlik	TLS, HTTPS, SRTP (RFC 3711), digest kimlik doğrulama (MD5 / MD5-sess), AES şifreli yapılandırma dosyaları, telefon kilidi, yönetici / kullanıcı seviyesinde erişim denetimi.
PBX uyumluluğu	3CX, BroadSoft, Asterisk, Elastix, Trixbox, FreeSWITCH, Huawei, Avaya, Mitel, Unify, ZTE, Ericsson-LG, Karel, Telesis, Alcatel.
Yönetim ve yapılandırma	Web arayüzü ve Telnet.

Teknik veriler

Gövde ve ortam

Gövde	Alüminyum alaşım
Gövde rengi	Opsiyonel
Koruma sınıfı	IP66
Çalışma sıcaklığı	-25 °C … +65 °C
Bağıl nem	≤ %95
Ölçüler	G 130 × Y 190 × D 90 mm

Ses

Amfi	Class-D, 3 W
Zil sesi seviyesi	Maks. 96 dB
İletişim bant genişliği	7-16 kHz

Ağ ve besleme

Bağlantı	RJ45 · 2.54 pim
Veri hızı	10/100 Mbit/s (tam / yarım çift yönlü)
Kablo tipi	Cat5 / Cat6
Protokol	UDP/IP üzerinden SIP
Güç beslemesi	PoE 802.3af / 802.3at · 9-24 V 1 A DC adaptör
Arayüz dili	Türkçe / İngilizce

Kontrol ve I/O

Buton	IP66 · paslanmaz çelik gövde · 12 V LED
LED	7 programlanabilir LED
Giriş I/O	2 adet
Röle	2 adet (opsiyonel) · gün-saat-saniye programlanabilir
Röle kaydı	Var
Programlanabilir tuş	7 adet (opsiyonel)
Hızlı arama	Var (7 adede kadar artırılabilir)
RFID kart modülü	Var (opsiyonel)

GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	DERİNLİK
130 mm	190 mm	90 mm

© 2026 Limpid · İZKOM İLETİŞİM